SW0604-60-HIPOE

Switch PoE

4 puertos PoE + 2 Uplink

Velocidad de puertos 10/100 Mbps

65W puerto 1 / 30W puerto 2-4 /

Máximo 65W

Modo CCTV hasta 250m a 10Mbps

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af

(PoE)

Switch de sobremesa
4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink
Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos
Hasta 65W en el puerto 1
Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE RJ45 10/100 + 2 Uplink
Velocidad puertos RJ45	4x 10/100 - 1x 10/100 Mbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 4 (65 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Smart PoE	PoE Watchdog - Encendido protegido progresivo
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	200 (Fo) x 40 (Al) x 155 (An) mm