


## MC 275 CONTACTO MAGNÉTICO DE ALTA SEGURIDAD CON TORNILLO ROTATIVO



El MC 275 es un contacto magnético universal de alta seguridad con función NC para instalaciones de alta seguridad que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de seguridad en puertas, verjas y ventanas para evitar intrusiones. Tiene un tornillo rotativo que protege el cable de desgaste mecánico cuando se ubica en lugares de reducido espacio. El contacto está especialmente indicado para bancos, museos, galerías de arte, tiendas etc. Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. El MC 275 es un contacto de envoltorio continua de la clase de protección IP 67. Su variada gama de accesorios hace que el contacto se pueda instalar de muchas maneras; incluso en materiales magnéticos como el acero de puertas; en este caso se recomienda que utilice los accesorios MC 200-S11, MC 200-S21 y MC 200-S31. El contactor y el imán se montarán según su dirección axial para que el funcionamiento y la seguridad sean óptimos.



Montaje .....	De empotrar
Función .....	NC
Certificado EN50131-2-6 .....	Grado 3
Conexión .....	Cable
Diámetro mm .....	9-10
Imán .....	Neodimio (NdFeB)
GAP en materiales no magnéticos (valor típico) mm .....	15/5
GAP en material magnético (valor típico) mm .....	X
Conexión eléctrica .....	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Antisabotaje .....	Si
Color .....	Metálico
Temperatura de funcionamiento .....	-40 a 70°C
Grado de protección .....	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm .....	36 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm .....	14 x 11

### Indormación de pedido

Código	Descripción	Paquete
MC 275	Contacto de alta seguridad, rotativo para montarlo al ras, cable de 2 m	1 pc
MC 275-6	Contacto de alta seguridad, rotativo para montarlo al ras, cable de 6 m	1 pc
MC 275-10	Contacto de alta seguridad, rotativo para montarlo al ras, cable de 10 m	1 pc