



INSTALLATION DES COFFRES-FORTS À POSER

1. Placer le coffre dans son emplacement définitif.
2. Marquer sur le mur et le plancher, les ancrages (Fig. A) et déplacer le coffre.
3. Faire les trous de forage nécessaires aux chevilles que nous utiliserons. (Fig. B)
4. Nettoyer les trous de forage.
5. Insérer les chevilles. (Fig. C)
6. Placer le coffre à nouveau dans sa position définitive et visser dès l'intérieur. (Fig. D)



DESDE 1845

www.arcasolle.com

ARCAS OLLE, S.L.

Apdo. Correos 498
08700 IGUALADA
Tel./Fax 93 805 05 00

C/ Alessandro Volta, parc. 49
Pol. Ind. Els Plans d'Arau
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)
info@arcasolle.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

IMPORTANT

Pour valider le Certificat de Garantie, on doit dûment remplir le document avec la DATE DE VENTE, SIGNATURE, LE CACHET DE L'ÉTABLISSEMENT et il doit s'accompagner avec la FACTURE D'ACHAT.

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Ce produit, il a 2 ANS de garantie contre tout défaut de fabrication, à partir de la DATE DE VENTE, marqué dans l'établissement. Ce document garantit la réparation (la main et les pièces) de tout les défauts de fabrication affectant son fonctionnement. Les frais du transport sont couverts par le fabricant jusqu'à ce que le sixième mois à partir de la date d'achat. La garantie exclut les défauts par une mauvaise utilisation, un excès d'humidité ou de salinité, ainsi que les infiltrations d'eau, de béton, des coups, des chutes, par une négligence, par ignorer les instructions de fonctionnement, ainsi que dans des dépannages et manipulations du produit par quelqu'un qui n'appartienne pas au SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT) d'ARCAS OLLÉ, S.L.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Le certificat de garantie, restera aux mains de l'utilisateur pour qu'il puisse le présenter, en cas de dépannage, à notre SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT), qui, une fois réparé, contrôlé et vérifié, il laissera son coffre-fort en parfait état de fonctionnement et utilisation.



DESDE 1845

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

série EOS

OUVERTURE DU COFFRE-FORT

Pour ouvrir le coffre-fort par première fois, retirez le couvercle de la batterie (avec le logo OLLE), insérer la clé tubulaire et faire tourner la clé en sens horaire, à continuation, faire tourner la poignée en sens horaire pour ouvrir le coffre-fort.



INSTALLATION DES BATTERIES

Le coffre-fort à besoin de 4 piles x « AA » (1,5V). Installez les piles. Garantisiez que les piles sont bien placées (elles sont incluses à l'intérieur du coffre-fort). On conseille utiliser des piles alcalines.

PROGRAMATION DU NOUVEAU CODE

1. Avec la porte ouverte, poussez le bouton rouge, situé dans la partie derrière de la porte, vous écouterez des bips. La lumière jaune s'allume au même temps.



2. C'est le moment d'entrer votre code personnel, de 3 à 8 chiffres utilisant tout numéro de « 0 » à « 9 » et, à continuation poussez « * » ou « # » pour confirmer, dans les 15 secondes. Le coffre émet un bip et la lumière jaune s'allume 3 fois, le code personnel est déjà installé.

3. Faites le code d'immédiat et pendant la porte est ouverte, vérifiez si le code a été bien programmé.

UTILISATION DU COFFRE-FORT

Pour ouvrir le coffre-fort, faites le code personnel suivi par « * » ou « # », vous écouterez un bip et verrez que la lumière verte s'allume. Tournez la poignée dans la direction sens horaire, vous aurez 5 secondes pour ouvrir la porte.

Note : Si vous tapez de manière répétée 4 codes erronés, le coffre-fort va se bloquer pendant 5 minutes.

Pour fermer le coffre-fort, tournez la poignée en sens antihoraire.

REPLACEMENT DE BATTERIE

Quand vous faites votre code personnel pour ouvrir le coffre, et les lumières rouges s'allument avec la lumière verte, ça signifie que les piles doivent être remplacées. Avant de fermer la porte, veuillez faire un test afin de vérifier que les piles sont bien placées.

COMMENT UTILISER LA CLÉ PASSE-PARTOUT

Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu un système de sécurité, deux copies des clés « maîtres ». Ces clés vous permettent ouvrir le coffre en tout moment, même si les batteries sont déchargées ou vous avez oublié le code. Le trou de serrure est situé derrière le couvercle des batteries, enlever le couvercle, insérer la clé et tourner en sens antihoraire, et à continuation, ouvrir le coffre comme d'habitude.

AVERTISSEMENT :

a) Nous vous prions de bien vouloir garder la copie des clés du coffre-fort dans une place qui ne soit pas dans l'intérieure du coffre-fort.

