

NV-KIT61-4C2M-BAT

Kit de Videovigilancia Nivian
NVR de 6 Canales
4 cámaras inalámbricas a batería
2Mpx
Instalación Plug&Play P2P
Espacio para 1 HDD 2.5"
App Nivian Connect/RXCamView



Nivian

Kit de videovigilancia

Contiene: 4 Cámaras inalámbricas a batería de 2Mpx

Grabador NVR 6CH

Compresión H.264

Grabación detección de movimiento o manual

Audio

RJ-45 10/100 BaseT

Salida HDMI 1080p

Capacidad de un disco duro 2.5" hasta 6TB

3 x USB (2.0)

Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)

Control remoto mediante App Nivian Connect/RXCamView

Control remoto desde software Nivian VMS

Especificaciones

Cámaras IP

Marca	Nivian
Modelo	NV-IPB020A-2-BAT
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920 x 1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 20 FPS)
Compresión	H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / 6 pcs IR (8 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Detección de movimiento	Sensor PIR real (hasta 10 m y 115° de apertura)
Audio	Bidireccional (Micrófono y Altavoz)
Comunicación	Inalámbrica con el propio grabador (protocolo propietario)
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Solo desde el NVR del kit NV-KIT61-4C2M-BAT
Alimentación	Batería 8700 mAh (12V DC) recargable (NV-BAT8700)
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +55° C
Medidas	108 (Fo) x 116 (Al) x 72 (An) mm
Peso	225 g
NVR	
Marca	Nivian
Entradas para cámaras IP	6 canales
Cámaras IP compatibles	NIVIAN (protocolo propietario)
Salidas de vídeo	1 HDMI (1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768)
Audio bidireccional	No dispone (Soportado con la propia cámara y disponible en grabaciones)
Formato compresión vídeo	H.264
Compresión de Audio	G.711a
Bit rate	Máximo 32 Mbps
Resolución grabación	1080p, 720p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 2.5" de hasta 6 TB (no incluido)

Comunicación	1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	App Nivian Connect/RXCamView y Software Nivian VMS
Alimentación	12VDC / 2 A (incluido)
Dimensiones	217 (Al) x 63.3 (An) x 169 (Fo) mm / 1.7 Kg (sin HDD)