

# EZ-CS-W2D-B2

Kit Duo Pack Ezviz

Base + 2 Cámaras C3A

Soporta hasta 6 cámaras

Alarga la autonomía

Sirena integrada 100dB

App Ezviz y conexión P2P



## EZVIZ

Kit Duo Pack

2 Cámaras a batería C3A

Cámaras WiFi 2.4 GHz

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.2 mm (Ángulo 125°)

0 Lux / LED IR Alcance 7.5 m

Compresión H.264

Micrófono y altavoz integrado

Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128 GB

Almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay

Batería 5500mAh

Detección PIR para activación (hibernación)

Base para cámaras a batería C3A

Soporta hasta 6 cámaras

Extiende la duración de la batería de las cámaras

Aumenta la cobertura de la comunicación de las cámaras

Comunicación de bajo consumo con las cámaras en hibernación

433 / 868 / 915 MHz

Comunicación WiFi con la cámara al activar su detección

Conexión cableada a router

Conexión TCP/IP (RJ45) o WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n

App EZVIZ y software EZ Studio

# Especificaciones

## EZ-C3A

Marca	Ezviz
Modelo	CS-C3A-A0-1C2WPMFBR / C3A-B-B0-1C2WPMFBR 868M
Sensor de imagen	1/4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución de codificación	1080P (1920x1080) / 25 FPS
Compresión	H.264+
Lente	2.2 mm Gran angular de 125°
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (7.5 m)
Funciones	BLC, DWDR, 3D-NR
Interfaz de red	Wi-Fi 2.4 GHz
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Sensor PIR	PIR real, con detección de personas y animales
Batería	Recargable y extraíble Li-ion de DC5V / 5500 mAh
Acceso remoto	App Smartphone Ezviz
Alimentación	Batería / Alimentador cargador DC5V
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-25° C ~ +45° C
Dimensiones	92 mm (Al) x 56 mm (An) x 70 (Fo) mm
Peso	215 g

## EZ-W2D

Marca	Ezviz
Modelo	EZ-W2D
Comunicación inalámbrica	433/838/915 MHz y WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Conexión a router	Ethernet 1 RJ-45 10/100Mbps
Sirena	100 dB ante evento de detección en las cámaras
CPU	Qualcomm 650 MHz
Botones	Sincronización y reset (pulsación larga de 10 s)
Acceso remoto	EZVIZ App para Smartphone / Tablet y software EZ Studio
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA
Grado de protección	Uso interior
Temp. funcionamiento	0° C ~ +40° C
Dimensiones	110 (H) x 95 (Ø) mm
Peso	180 g