

XS-IPMC-MB-4

Main Box para minicámaras X-
Security
4 Megapixel (2688x1520)
Necesita de lentes para funcionar
Capacidad para 3 streams
Compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264
PoE IEEE802.3af



X-Security
Main Box para minicámaras
4 Megapixel (2688x1520)
Capacidad para 3 streams
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Audio
Alarmas
Grabación en tarjeta SD
Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

| | |
|------------------------|---|
| Marca | X-SECURITY |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | 4 Mp (1 ~ 25fps) |
| Tasa Extra Stream | D1 / 720P (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Lente | Compatible con las lentes : XS-IPMC005-4 , XS-IPMC004-4, XS-IPMC001-4 |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking |
| Día / Noche | Filtro electrónico automático |
| Funciones inteligentes | Detección de rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena y detección de audio |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Almacenamiento interno | Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Audio | 2 Entrada / 2 Salida |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 6W mA, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ 60° C |
| Grado de protección | Interior |
| Dimensiones Unidad | 110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm |
| Peso | 210 g |