

# SF-IPSD4704IHA-4PW

Cámara motorizada IP 4 Megapixel  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ /  
H.264  
Lente 2.8~12 mm (4X) Auto Iris  
IR LEDs Alcance 50 m  
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire  
Cámara IP PTZ  
Media velocidad 65°/segundo  
Zoom óptico 4X  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
4 Megapixel (2560x1440)  
Lente varifocal 2.8~12mm  
IR Alcance 50 m  
Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
Wifi IEEE 802.11b/g/n  
PoE 802.3at  
Impermeable IP66  
IR CUT  
Audio  
Alarma  
LED blanco de aviso  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6
Iluminación infrarroja	LEDs IR (50 m)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Óptica	Varifocal 2.8-12 mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Videoanálisis	VCA: Detección Facial   Cruce de línea   Intrusión en área   Excepción de audio   Objeto abandonado   Detección de entrada de área   Detección de Salida de área
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°-355°, Vertical: 0°-90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 60° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 65° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Audio	1 entrada (Line In) / 1 Micrófono In / 1 salida (Line Out) / 1 Altavoz In
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (No incluido)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT   Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Sobretensiones 2000V
Dimensiones (sin soporte)	182 mm (Al) x 120 (An) x 179.3 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	1.125 Kg