

UV-NVR516-64

Grabador NVR para cámaras IP

Gama Pro

64 CH vídeo | 12 Mpx

Admite 2 tarjetas decodificadoras

Ancho de banda 384 Mbps

Admite 16 discos duros | RAID



Uniview

Grabador NVR para cámaras IP

Gama Pro

64 CH

Ancho de banda soportado 384 Mbps

Resolución máxima 12 Megapixel

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Funciones inteligentes

Alarmas

Audio

Salida 2 x HDMI 4K y VGA

Admite 2 tarjetas decodificadoras

Espacio para 16 HDD

Hasta 48 HDD utilizando 2 puertos miniSAS

Función RAID 0/1/5/6/10/50/60

Salida DC 12 V

Fuente de alimentación redundante (opcional)

Ratón

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 1 VGA Admite 2 tarjetas decodificadoras 6 x HDMI
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 384 Mbps salida
Grabación Main Stream	12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	24 Entradas / 8 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 16 canales
Funciones inteligentes	Conteo de personas, Detección facial, Detección de cuerpo humano, Detección de intrusión, Cruce de línea, Detección de audio, Cambio de escena, Detección de desenfoque, Auto Tracking, Objeto removido, Objeto abandonado
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido) 1 x eSATA 2 x miniSAS
Tecnología de almacenamiento	Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 y Función Hot Spare N+1
Comunicación	4 x USB 3.0 / 4 x RJ45 (Ethernet) / 2 x 1000M SFP / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) Salida DC 12V
Dimensiones / Peso	131 (Al) x 477 (Fo) x 482 (An) mm / ?10 Kg (Rack 19" 3U)