

UV-NVR-108LS-P8

Grabador NVR para cámaras IP

Uniarch

8 CH vídeo / Compresión Ultra 265

8 Canales PoE

Resolución máxima 5 Mpx

Admite 1 disco duro



Uniarch

Grabador NVR para cámaras IP

8 CH

Ancho de banda soportado 50 Mbps

Resolución máxima 5 Megapixel

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Salida VGA y HDMI

Ratón

Espacio para 1 HDD

8 puertos PoE IEEE802.3af/at

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Uniarch |
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 8 canales |
| Alimentación PoE | Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3at (max.108 W, 30 W en un único puerto) |
| Cámaras IP compatibles | UNIVIEW, ONVIF |
| Audio bidireccional | 1 salida RCA |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA |
| Formato compresión vídeo | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Resolución display | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Ancho de banda total | 50 Mbps entrada / 40 Mbps salida |
| Grabación Main Stream | 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| Decodificación | 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 25fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 25fps / 8x720p @ 30fps |
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB |
| Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| Comunicación | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC |
| Alimentación | DC 52 V |
| Dimensiones / Peso | 45(Al) x 270(An) x 205 (Fo) mm / 1Kg |