

XS-NVR3108-4K-1FACE

Grabador X-Security NVR para
cámaras IP
8 CH vídeo IP
Resolución máxima grabación 12 Mpx
1 CH reconocimiento facial
2 CH reconocimiento de humanos y
vehículos
Compresión H.265+



X-Security
Grabador NVR para cámaras IP
8 CH
Ancho de banda soportado 80 Mbps
Resolución máxima 12 Megapixel
1 CH reconocimiento facial
2 CH protección del perímetro con clasificación de humanos y vehículos
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Salida VGA y HDMI 4K
Ratón
Espacio para 1 HDD
Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	8 canales
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada RCA, 1 salida RCA
Formato compresión vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Videoanálisis	IVS: Cruce de línea Intrusión en área Detección de rostro
Reconocimiento facial	1 canal analógico de comparación de rostro en directo
Detección de movimiento inteligente	Hasta 2 canales capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos
Ancho de banda total	80 Mbps
Resolución grabación	12Mp, 8Mp (en 1 canal), 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P (en 4 canales), 720P, D1...
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA grabador interno
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones	1U, 48 (Al) x 260 (An) x 225 (Fo) mm / 0.8 Kg (sin HDD)