

# XS-XVR6232-H

Videograbador 5n1 X-Security

32 CH

HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/Hasta

32CH IP (6Mpx)

Resolución grabación 4M-

N/1080p(15FPS)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Audio All-over-Coax

Detección de rostro



X-Security

DVR 5n1

32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32 CH IP Hasta 6 Mpx/ 1 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Resolución por canal: 1080p (15FPS) / 720p (25FPS) / D1 CIF en todas las tecnologías

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Audio All-over-Coax

Salida HDMI 4K, VGA y CVBS

Ratón

Espacio para 2 HDD

# Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	32 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 32 Canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS)
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	128 Mbps
Resolución grabación	4 M-N,1080p, 720p, 960H, D1, CIF
Codificación Main Stream	4M-N/1080p(15 FPS) /720p (30 FPS)
Codificación Extra Stream	D1 / CIF / QCIF (1-30 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas IN/OUT	No tiene
Videoañálisis	IVS: Cruce de línea   Intrusión en área   Objeto abandonado   Detección de rostro
Funciones inteligentes	Función P2P   Función POS   Alarma/audio/actualización por Coaxial (All-over-Coax)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluidos)
Comunicación	RS485 (PTZ) /3 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 5A
Dimensiones / Peso	287 (Al) x 375 (An) x 53 (Fo) mm / 2.0 Kg