

# UV-IPC2122SR3-F40W-D

Caméra IP 2 Mégapixel WiFi

Gamme Easy

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Objectif 4.0 mm

IR LEDs Portée 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone et

NVR



Uniview

Caméra IP WiFi

Gamme Easy

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Mégapixel (1920x1080)

Objectif 4.0 mm

0 Lux

IR Portée 30 m

Compression Ultra265/H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Étanche IP67

IR CUT

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

Marque	Uniview
Gamme	Easy
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	1080p (1 ~ 20 FPS)
Taux Extra Stream	2°:720 (1 ~ 20 FPS), 3°:D1 (1 ~ 20 FPS)
Compression	Ultra265/H.265/H.264
Objectif	4 mm
Illumination minimale	0.02 Lux (Couleur)
Portée infrarouge	30 m
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Détection de mouvement, ROI, Privacy Mask
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Fonctions intelligentes	Détection d'intrusion, détection du corps humain, détection de mouvement, détection de sabotage
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Interface réseau	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 6 W
Temp. fonctionnement	-35° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67
Dimensions	157.3 (H) x 62.4 (L) x 56.6 (Pr) mm
Poids	450 g