

# UV-IPC2122SR3-F40W-D

Telecamera IP 2 Megapixel WiFi

Gamma Easy

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Lente 4.0 mm

IR LEDs portata 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera IP WiFi

Gamma Easy

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 4.0 mm

0 Lux

IR Distanza 30 m

Compressione Ultra265/H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Impermeabile IP67

IR CUT

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

# Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasso Main Stream	1080p (1 ~ 20 FPS)
Tasso Extra Stream	2°:720 (1 ~ 20 FPS), 3°:D1 (1 ~ 20 FPS)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	4 mm
Illuminazione minima	0.02 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	30 m
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Funzioni intelligenti	Rilevamento antintrusione, rilevamento persone, rilevamento del movimento, rilevamento antimanomissione
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Allarmi	Non disponibile
Audio	Non disponibile
Interfaccia di rete	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 6 W
Temp. funzionamento	-35° C ~ 60° C
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Dimensioni	157.3 (Al) x 62.4 (La) x 56.6 (Lu) mm
Peso	450 g