



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 4 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®
- H.265
- Visualización de hasta 8MP
- Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Grabación de hasta 40 Mbps
- Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K
- Audio bidireccional
- Admite 1 HDD SATA
- ONVIF
- Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200

CARACTERÍSTICAS

- Se pueden conectar hasta 4 cámaras IP
- Grabación de hasta 8 megapíxeles
- Codificación H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ancho de banda entrante de 40Mbps y saliente de 80Mbps
- Salidas VGA y HDMI simultáneas
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics)
- Interfaz SATA para 1 HDD (no incluido)
- Interfaz de red RJ45 10/100Mbps
- 4 puertos PoE+ (802.3af/at)

ESPECIFICACIONES

- NVR IP de 4 canales formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 4 entradas de cámaras IP
- Ancho de banda entrante: 40 Mbps
- Ancho de banda saliente: 80 Mbps
- Salida de vídeo VGA 1080P y HDMI 4K
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de grabación: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Reproducción sincronizada de hasta 4 canales
- Capacidad de decodificación en tiempo real de 1 canal 8MP o 4 canales 1080P
- Stream de vídeo y audio
- Capacidad para 1 HDD de hasta 6TB (HDD no incluido)
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) autoadaptativo
- Protocolos de red: IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE, DDNS, iSCSI, NFS
- Hasta 16 conexiones remotas
- Compatible con ONVIF
- Compatible con software iVMS4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Conexiones: 2 USB 2.0
- Alimentación: 48V CC
- El panel trasero incorpora 4 puertos PoE+ (IEEE 802.3 at/af)
- Consumo (sin discos duros): ≤10W
- Consumo máximo (con PoE): ≤65W
- Temperatura de funcionamiento de 10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: 10~90%
- Dimensiones: 265 x 225 x 48 mm (sobremesa, 1U)
- Peso: ≤1 kg